

Filtre 116

eau de pluie



Le raccordement entre le réseau d'eau de pluie ou de puisage et la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est interdite. Un disconnecteur avec surverse totale doit **OBLIGATOIREMENT** être installé et les points de soutirage doivent être signalés et sécurisés (*arrêté du 21/08/08 sur la réglementation de l'eau de pluie*).

APPLICATION

Le **filtre 116** est conçu pour traiter les eaux de pluie et de forage dans les habitations. Il garantit l'approvisionnement en eau pour des utilisations ne nécessitant pas d'eau potable.

Il peut être utilisé pour :

- l'extérieur des bâtiments (arrosage, lavages des terrasses et voitures...)
- l'intérieur des bâtiments (WC, machines à laver...)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Livré avec une équerre de fixation métallique et une clef de montage / démontage.

- 3 cartouches de traitement : une filtration 60µ, une filtration 20µ et un conteneur charbon actif.
- Diamètre de raccordement : 3/4"
- Débit : 6,5 m³/h
- Température maxi de l'eau : 40°C
- Pression de service : 3 bars recommandés
- Pression maxi de service : 8 bars

CODE	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids Kg/U
0113 0037	403	358	3,4

CARTOUCHES DE REMPLACEMENT	
CODE	TYPE
0301 0083	(1) Cartouche 60µ avec ressort
0301 0084	(2) Cartouche bobinée 25 microns anti-microbien
0302 0000	(3) Conteneur charbon actif + filtration 5µ



(1)



(2)



(3)