

Plug n Clear

ÉLECTROLYSEUR AU SEL



Boîtier
électronique



Cellule



Plug & Play



Do it Yourself



Production
de Chlore



Mesure de
température

AVANTAGES

- **Electrolyseur DIY** : la piscine est désinfectée et désinfectante
- Installation très facile (pas d'encollage pour la cellule) pour une **solution "plug and play"**
- **Utilisation intuitive, l'électrolyseur est déjà programmé !**
- **Electrolyseur compatible** pour piscines enterrées, piscines hors sol et spas
- Interface utilisateur **claire et de grande taille**.
- **Design compact et attractif adapté** aux petits locaux techniques
- Trois boutons tactiles de commande
- **Trois modes de fonctionnement possibles** (dont un mode en fonction de la température)



Description	PNCLEAR-05	PNCLEAR-10	PNCLEAR-20
BOÎTIER ÉLECTRONIQUE			
Production maximale (g Cl/h)	5	10	20
Concentration en sel	De 3 à 100 g / NaCl		
Langue	Universelle		
Volume estimé de la piscine	20 m³	40 m³	80 m³
Interface utilisateur	2 x 11 segments + 3 boutons tactiles		
Alimentation	110-230VAC ; 50/60Hz		
Norme d'étanchéité	IPX3		
Dimensions	222 x 174 x 71 mm		
Matériau	ABS ignifuge		
Consommation	45 W	85 W	160 W
Sortie	3 A 14 V	5.5 A 15 V	6.5 A 23 V
Mode	3 programmes : Manuel, Boost, Smart		
Sonde de température	Incluse		
Sécurité	Détecteur de débit mécanique + auto-détection de cellule		
Alarmes	Flux, Faible production, Température < 10°C		
Température maximale de fonctionnement	45 °C		
CELLULE			
Plaque de titane	4	7	11
Débit maximal	5 m³/h		
Dimensions de la plaque de titane	120 x 50 mm		
Matériau support	PVC transparent		
Diamètre connexion cellule	50 mm		
Position cellule	Horizontale		
Montage cellule	Vissé sur tuyauterie Ø 50 mm		
Longueur câble	2 m		
Pression maximale	4 kg/cm²		
Temps fonctionnement cellule	Compteur inclus		
Autonettoyante	Programmable par inversion de polarité (par défaut 6h)		
Température maximale de fonctionnement	45 °C		
ACCESSOIRES			
Pack raccords 1,5" (2 unités)	GLX-DIY-CCN15		
Pack raccords 2" (2 unités)	GLX-DIY-CCN2		
Pack raccords collés 50 mm (2 unités)	SP3200UNKIT50		
Pack raccords collés 63 mm (2 unités)	SP3200UNKIT63		